

Datum: 05.12.2025



Husqvarna TACTI-CUT S65 - Kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 12,50 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 10,00 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna TACTI-CUT S65 - Dijamantna rezna ploča za kutne brusilice

Profesionalna dijamantna rezna ploča TACTI-CUT S65 namijenjena je intenzivnoj upotrebi na gradilištima. Dostupna u three različite veličine (115 mm, 125 mm i 230 mm), ova ploča pruža visoku učinkovitost rezanja različitih građevinskih materijala poput betona, opeke i asfalta.

Profesionalna dijamantna rezna ploča za zahtjevne zadatke

Husqvarna TACTI-CUT S65 predstavlja vrhunsko dijamantno rezu ploču dizajniranu za profesionalnu upotrebu kod kutnih brusilica. Njezina segmentirana konfiguracija osigurava maksimalnu učinkovitost i preciznost kod rezanja različitih građevinskih materijala.

Ključne karakteristike

Ova dijamantna rezna ploča odlikuje se izuzetnom prilagodljivošću i pouzdanošću. Razvrstana u bronastoj kategoriji performansi, TACTI-CUT S65 pruža optimalan omjer cijene i kvalitete za profesionalne korisnike.

Tehničke specifikacije

Ploča je optimizirana za suho rezanje, što ju čini idealnom za gradilišta bez pristupa vodi. Standardni prihvati od 22,23 mm kompatibilan je s većinom kutnih brusilica, dok visina segmenta od 9 mm osigurava precizno i kontrolirano rezanje.

Svestranost primjene

Pogodna za rezanje raznovrsnih materijala uključujući opeku, meki beton, vapnenac i abrazivne građevinske materijale. Dizajnirana za profesionalce koji zahtijevaju visoku pouzdanost i trajnost alata.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Raščlanjeni segmenti
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Bronca
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.2 mm / 2.5 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	9 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Duljina ambalaže	160 mm / 175 mm / 300 mm
Visina ambalaže	160 mm / 170 mm / 305 mm
Bruto težina artikla	166 g / 202 g / 832 g
Varijacija proizvoda	TACTI-CUT™ S65 115 9 22.2 / TACTI-CUT™ S65 125 9 22.2 / TACTI-CUT™ S65 230 9 22.2
Prikladno za	Opeka