

Datum: 04.09.2025



Husqvarna VARI-DRILL™ D35 DRY

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne krune za bušenje](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 133,25 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 106,60 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna VARI-DRILL™ D35 DRY - Profesionalna dijamantna kruna za precizno suho bušenje. Dostupna u različitim promjerima od 37 mm do 200 mm, idealna za različite građevinske projekte. Namijenjena bušenju opeke s laserski zavarenim segmentima i visokom učinkovitošću.

Husqvarna VARI-DRILL™ D35 DRY - Profesionalne dijamantne krune za precizno bušenje

Husqvarna VARI-DRILL™ D35 DRY profesionalna je dijamantna kruna za precizno i učinkovito suho bušenje opeke i betonskih blokova. Serija je dostupna u različitim promjerima od 37 mm do 200 mm, što omogućava prilagodljivost različitim građevinskim projektima.

Napredne tehničke karakteristike

Ova dijamantna kruna ima inovativnu segmentnu dizajn koji osigurava:

- Samocentriranje i precizan početak bušenja
- Vrhunsku preciznost zahvaljujući special centrirnim uređajima
- Izuzetnu trajnost kroz laserski zavarene segmente
- Profesionalnu razinu performansi
- Tehnologiju suhog bušenja bez hlađenja
- Standardni 1¼" priključak kompatibilan s većinom bušilica

Učinkovitost i pouzdanost

Kruna osigurava konstantnu brzinu bušenja tijekom cijelog radnog vijeka. Snaga između 1,8 kW i 3 kW čini je idealnom za različite zahtjevne građevinske projekte. Dijamantni segmenti različitih dimenzija (širina 3-4 mm, visina 6,5 mm, dužina 16-24 mm) raspoređeni su po obodu krune (4-14 segmenata, ovisno o promjeru) za optimalnu distribuciju opterećenja i učinkovito uklanjanje materijala.

VARI-DRILL™ D35 DRY posebno je dizajniran za rad u zahtjevnim uvjetima, s naglaskom na preciznost početka bušenja i konzistentnim performansama tijekom cijelog procesa. Robustna konstrukcija i promišljen dizajn garantiraju dugi radni vijek i pouzdano djelovanje čak i u najzahtjevnijim građevinskim projektima.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Montaža	Laserski zavaren
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Srebrna
	1,483 g / 1,574 g / 1,675 g /
	2,414 g / 2,746 g / 3,884 g /
Bruto težina artikla	4,345 g / 6,121 g / 6,311 g /
	8,401 g
Raspon snage, min kW	1.8 kW
Raspon snage, maks kW	3 kW
Širina segmenta mm	3 mm / 3.5 mm / 4 mm
Visina segmenta mm	6.5 mm
Duljina segmenta mm	16 mm / 24 mm
Duljina ambalaže	105 mm / 158 mm / 203 mm /
	57 mm
Širina ambalaže	102 mm / 105 mm / 161 mm /
	206 mm / 57 mm
Duljina lista mm	415 mm
Visina ambalaže	140 mm / 166 mm / 195 mm /
	220 mm / 508 mm / 580 mm
Varijacija proizvoda	VARI-DRILL™ D35 D112 11/4 /
	VARI-DRILL™ D35 D127 11/4 /
	VARI-DRILL™ D35 D152 11/4 /
	VARI-DRILL™ D35 D162 11/4 /
	VARI-DRILL™ D35 D200 11/4 /
	VARI-DRILL™ D35 D37 11/4 /
	VARI-DRILL™ D35 D47 11/4 /
	VARI-DRILL™ D35 D57 11/4 /
	VARI-DRILL™ D35 D72 11/4 /
	VARI-DRILL™ D35 D87 11/4 /
	112 mm / 127 mm / 152 mm /
Promjer bušenja	162 mm / 200 mm / 37 mm /
	47 mm / 57 mm / 72 mm / 87 mm
Broj segmenata	12 / 14 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9
Priključak	1¼
Prikladno za	Opeka