

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Husqvarna WS 482 HF

Kategorija: [Zidne pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 39.861,12 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 27.902,79 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 22.322,23 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna WS 482 HF - Profesionalna zidna pila za precizno rezanje

Visoko učinkovita Husqvarna WS 482 HF profesionalna zidna pila namijenjena je za zahtjevnije projekte rezanja betona. Kompaktni uređaj pruža izvanredan omjer snage i težine, s motorom koji razvija impresivnih 19 kW snage pri 32 A, dok glava pile teži samo 28 kg.

Husqvarna WS 482 HF - Profesionalna zidna pila za precizno rezanje

Husqvarna WS 482 HF je napredna zidna pila dizajnirana za najzahtjevnije profesionalne projekte rezanja betona. Ovaj uređaj kombinira izuzetnu snagu i fleksibilnost, omogućavajući precizne i učinkovite zahvate na gradilištu.

Ključne karakteristike

Opremljena naprednim 2-stupanjskim prijenosom, WS 482 HF može rukovati reznim oštricama promjera do 1600 mm, s maksimalnom dubinom rezanja od 730 mm. Uređaj nudi dva načina rada: standardni za većinu aplikacija i ručni za zahtjevnije uvjete koji zahtijevaju dodatnu kontrolu.

Inovativne mogućnosti

- Korisničko daljinsko upravljanje s jasnim zaslonom
- Jednostavna promjena smjera rotacije oštrice
- Modularna konstrukcija za lakši transport
- Simetrično vodstvo omogućava rezanje s obje strane
- Jednostavna montaža laganog aluminijskog štitnika

Primjena

Idealna za različite zadatke poput:

- Izrade otvora za vrata i prozore
- Stvaranja ventilacijskih kanala
- Preciznog rezanja složenih oblika
- Rezanja pod prilagodljivim kutevima
- Ravnog rezanja uz zidove, stropove i podove

Visoko učinkovit elektromotor održava konstantnu snagu uz minimalnu potrošnju vode za hlađenje (3,5 l/min), čime se smanjuje onečišćenje radnog prostora. Dostupna u različitim konfiguracijama, WS 482 HF pruža fleksibilnost za sve profesionalne potrebe.

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Živčani
Najveći promjer početnog rezila	1.000 mm / 800 mm
Okretaji izlaznog vratila, maksimalno	1.200 vrt/min
Promjer rezila, maksimalni	1.600 mm
Duljina ambalaže	1.200 mm / 2.200 mm
Duljina veličine proizvoda	2.200 mm
Broj brzina mjenjača	2
Protok vode, min	3.5 l/min
Težina nosača pile	3.9 kg
Najviši tlak vode	7 bar
Najviša temperatura vode pri minimalnom protoku	25 °C
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	28 kg
Težina žžarne jedinice	28 kg / 29.6 kg
Nazivna struja	32 A
Promjer stezne osi	60/25,4 mm
Izmjerena razina zvučne snage	108 dB(A)
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	108 dB(A) / 85 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	109 dB(A)
Bruto težina artikla	150.000 g / 158.000 g / 167.500 g / 168.000 g / 198.400 g
Najveći okretni moment vretena	230 Nm
Početni moment vretena	230 Nm
Promjer oštrice, min	600 mm
Najveća dubina rezanja	730 mm
Visina ambalaže	650 mm / 750 mm
Visina veličine proizvoda	800 mm
Širina veličine proizvoda	900 mm
Varijacija proizvoda	WALL SAW WS 482 HF 1000 mm blade guard / WALL SAW WS 482 HF 800 mm blade guard / WALL SAW WS 482 HF 800mm 3-psc bg + 840mm 1-psc bg / WALL SAW WS 482 HF kit for CS 10 / WALL SAW WS 482 HF w/o blade guard
Širina ambalaže	800 mm / 900 mm