

Datum: 17.07.2025



(slika je simbolična)

## Monofazni prijenosni agregat HXC 4000 C5

Kategorija: [Monofazni prijenosni agregati](#)  
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.456,25 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **1.237,82 €**

Cijena s popustom bez PDV-a: **990,26 €**

**Dostava 1-3 dana**

Kohler / Rehlko HX - Snažan i izdržljiv prijenosni agregat za profesionalnu upotrebu. Dizajniran za zahtjevna radna okruženja, pruža stabilno i pouzdano napajanje električne energije za gradilišta, industrijske aplikacije, poljoprivredu i terenski rad.

### Kohler / Rehlko HX - Snažan i izdržljiv prijenosni agregat za profesionalnu upotrebu

Prijenosni agregat **Kohler / Rehlko HX** namijenjen je zahtjevnim radnim okolinama, gdje su ključni **visoka učinkovitost** i **robustnost**. Idealan izbor za **gradilišta, industrijske aplikacije, poljoprivredu i terenski rad**, ovaj agregat osigurava **stabilno i pouzdano napajanje električnom energijom** u svim uvjetima.

### Ključne prednosti agregata HX

- **Visoka učinkovitost** - osigurava pouzdano napajanje za profesionalne korisnike i teške zadatke.
- **Kohler motor** - pouzdan, izdržljiv i energetski učinkovit motor za dugotrajni rad.
- **Robusna konstrukcija** - otporan na udarce, vibracije i nepovoljne vremenske uvjete, omogućava dugotrajni rad u teškim uvjetima.
- **Niska potrošnja goriva** - optimizirani sustav izgaranja za manju potrošnju goriva i duži autonomni rad.
- **Visok stupanj zaštite** - zaštita od preopterećenja, nadzor temperature motora i automatska regulacija napona za siguran rad.

### Karakteristike i prednosti

Agregat je opremljen Honda motorom, što jamči pouzdanost i učinkovitost. Maksimalna snaga od 4 kW čini ga idealnim za različite profesionalne primjene. Kompaktan dizajn i težina od 56 kg olakšavaju premještanje i korištenje na terenu. Spremnik goriva kapaciteta 5.3 L osigurava dugi rad bez čestih punjenja.

### Namjena i primjena

Agregat **Kohler / Rehlko HX** savršen je za profesionalne korisnike koji zahtijevaju pouzdano napajanje. Primjenjiv je na gradilištima, u industriji, poljoprivredi i ostalim terenskim aktivnostima gdje je potreban stabilan elek

## Specifikacije

Marka motora	Honda
Zapremnina spremnika goriva	5.3 L
Težina	56 kg
Pokretanje	Mjesečni
Vrsta goriva	Benzin
Maks. snaga	4 kw
Radno vrijeme	2.5 h
AVR regulacija	Ne
Jamstvo	1 leto

trični izvor.

---