

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Monofazni prijenosni agregat HXC 4000 C5

Kategorija: [Monofazni prijenosni agregati](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.529,06 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **1.299,71 €**

Cijena s popustom bez PDV-a: **1.039,77 €**

Dostava 1-3 dana

Kohler / Rehlko HX – Snažan i izdržljiv prijenosni agregat za profesionalnu upotrebu. Dizajniran za zahtjevna radna okruženja, pruža stabilno i pouzdano napajanje električne energije za gradilišta, industrijske aplikacije, poljoprivredu i terenski rad.

Kohler / Rehlko HX – Snažan i izdržljiv prijenosni agregat za profesionalnu upotrebu

Prijenosni agregat **Kohler / Rehlko HX** namijenjen je **zahtjevnim radnim okolinama**, gdje su ključni **visoka učinkovitost i robusnost**. Idealan izbor za **gradilišta, industrijske aplikacije, poljoprivredu i terenski rad**, ovaj agregat osigurava **stabilno i pouzdano napajanje električnom energijom** u svim uvjetima.

Ključne prednosti agregata HX

□ **Visoka učinkovitost** – osigurava pouzdano napajanje za profesionalne korisnike i teške zadatke.

□ **Kohler motor** – pouzdan, izdržljiv i energetske učinkovit motor za dugotrajni rad.

□ **Robusna konstrukcija** – otporan na udarce, vibracije i nepovoljne vremenske uvjete, omogućava dugotrajni rad u teškim uvjetima.

□ **Niska potrošnja goriva** – optimizirani sustav izgaranja za manju potrošnju goriva i duži autonomni rad.

□ **Visok stupanj zaštite** – zaštita od preopterećenja, nadzor temperature motora i automatska regulacija napona za siguran rad.

Karakteristike i prednosti

Agregat je opremljen Honda motorom, što jamči pouzdanost i učinkovitost. Maksimalna snaga od 4 kW čini ga idealnim za različite profesionalne primjene. Kompaktan dizajn i težina od 56 kg olakšavaju premještanje i korištenje na terenu. Spremnik goriva kapaciteta 5.3 L osigurava dugi rad bez čestih punjenja.

Namjena i primjena

Agregat **Kohler / Rehlko HX** savršen je za profesionalne korisnike koji zahtijevaju pouzdano napajanje. Primjenjiv je na gradilištima, u industriji, poljoprivredi i ostalim terenskim aktivnostima gdje je potreban stabilan elek

Specifikacije

Marka motora	Honda
Zapremnina spremnika goriva	5.3 L
Težina	56 kg
Pokretanje	Mjesečni
Vrsta goriva	Benzin
Maks. snaga	4 kw
Radno vrijeme	2.5 h
AVR regulacija	Ne
Jamstvo	1 leto

trčni izvor.
