

**Datum:** 05.12.2025



(slika je simbolična)

## Rezna ploča ELITE CUT GS2S - stolne pile

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za stolne pile](#)  
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 46,25 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 39,31 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 31,45 €**

**Dostava 1-3 dana**

### **Visoko učinkovita rezna ploča ELITE CUT GS2S za profesionalnu obradu**

ELITE CUT GS2S dijamantna rezna ploča vrhunske kvalitete namijenjena je profesionalnom rezanju keramičkih pločica, porculana i čvrstih materijala. Kontinuirani rub osigurava iznimno precizne i čiste rezove bez oštećenja materijala.

- Dostupne veličine: 180 mm, 200 mm, 230 mm i 250 mm
- Idealna za keramičke pločice i profesionalnu upotrebu
- Mogućnost mokrog rezanja
- Prihvat 25.4 mm

### **Profesionalna dijamantna rezna ploča za precizno rezanje**

ELITE CUT GS2S dijamantna rezna ploča predstavlja vrhunsko rješenje za zahtjevne profesionalne korisnike koji trebaju pouzdano i precizno rezanje keramičkih materijala.

#### **Ključne prednosti**

Ova rezna ploča karakterizirana je kontinuiranim reznim rubom koji omogućava iznimno precizne i čiste rezove bez oštećenja materijala. Specijalno dizajnirana za profesionalnu upotrebu, pruža optimalnu učinkovitost u rasponu snage od 0,5 kW do 2,7 kW.

#### **Tehničke karakteristike**

Dostupna u četiri različite veličine (180 mm, 200 mm, 230 mm i 250 mm), ploča ima standardni prihvat od 25,4 mm koji osigurava široku kompatibilnost. Segmenti visine 10 mm jamče dugotrajnost i pouzdanost tijekom rada.

#### **Maksimalna fleksibilnost**

Dizajnirana za mokro rezanje, ova rezna ploča pruža optimalno hlađenje i produljuje vijek trajanja alata. Idealna je za obradu keramičkih pločica, porculana i drugih čvrstih materijala, omogućavajući precizne rezove na podnim i zidnim površinama.

ELITE CUT GS2S kombinira vrhunsku kvalitetu, učinkovitost i ekonomičnost, čineći ju idealnim izborom za profesionalne izvođače i ambiciozne majstore.

### **Specifikacije**

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rashladna tekućina    | Mokro                                                                                                                 |
| Konfiguracija oštrice | Neprekidno                                                                                                            |
| OEEO klasificirano    | Ne                                                                                                                    |
| Razina kapaciteta     | Zlato                                                                                                                 |
| Raspon snage, min kW  | 0.5 kW                                                                                                                |
| Širina segmenta mm    | 1.6 mm / 1.9 mm / 2 mm                                                                                                |
| Raspon snage, maks kW | 2.7 kW                                                                                                                |
| Širina ambalaže       | 7 mm / 8 mm                                                                                                           |
| Visina segmenta mm    | 10 mm                                                                                                                 |
| Promjer stezne osi    | 25.4 mm                                                                                                               |
| Promjer mm            | 180 mm / 200 mm / 230 mm / 250 mm                                                                                     |
| Duljina ambalaže      | 230 mm / 300 mm                                                                                                       |
| Visina ambalaže       | 230 mm / 305 mm                                                                                                       |
| Bruto težina artikla  | 340 g / 453 g / 641 g / 717 g                                                                                         |
| Varijacija proizvoda  | ELITE-CUT™ GS2S 180 10 25.4 / ELITE-CUT™ GS2S 200 10 25.4 / ELITE-CUT™ GS2S 230 10 25.4 / ELITE-CUT™ GS2S 250 10 25.4 |
| Prikladno za          | Keramičke pločice                                                                                                     |