

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Rezna ploča ELITE CUT GS2S - stolne pile

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za stolne pile](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 46,25 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 39,31 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 31,45 €**

Dostava 1-3 dana

Visoko učinkovita rezna ploča ELITE CUT GS2S za profesionalnu obradu

ELITE CUT GS2S dijamantna rezna ploča vrhunske kvalitete namijenjena je profesionalnom rezanju keramičkih pločica, porculana i čvrstih materijala. Kontinuirani rub osigurava iznimno precizne i čiste rezove bez oštećenja materijala.

- Dostupne veličine: 180 mm, 200 mm, 230 mm i 250 mm
- Idealna za keramičke pločice i profesionalnu upotrebu
- Mogućnost mokrog rezanja
- Prihvat 25.4 mm

Profesionalna dijamantna rezna ploča za precizno rezanje

ELITE CUT GS2S dijamantna rezna ploča predstavlja vrhunsko rješenje za zahtjevne profesionalne korisnike koji trebaju pouzdano i precizno rezanje keramičkih materijala.

Ključne prednosti

Ova rezna ploča karakterizirana je kontinuiranim reznim rubom koji omogućava iznimno precizne i čiste rezove bez oštećenja materijala. Specijalno dizajnirana za profesionalnu upotrebu, pruža optimalnu učinkovitost u rasponu snage od 0,5 kW do 2,7 kW.

Tehničke karakteristike

Dostupna u četiri različite veličine (180 mm, 200 mm, 230 mm i 250 mm), ploča ima standardni prihvat od 25,4 mm koji osigurava široku kompatibilnost. Segmenti visine 10 mm jamče dugotrajnost i pouzdanost tijekom rada.

Maksimalna fleksibilnost

Dizajnirana za mokro rezanje, ova rezna ploča pruža optimalno hlađenje i produljuje vijek trajanja alata. Idealna je za obradu keramičkih pločica, porculana i drugih čvrstih materijala, omogućavajući precizne rezove na podnim i zidnim površinama.

ELITE CUT GS2S kombinira vrhunsku kvalitetu, učinkovitost i ekonomičnost, čineći ju idealnim izborom za profesionalne izvođače i ambiciozne majstore.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Neprekidno
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	1.6 mm / 1.9 mm / 2 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm / 8 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Promjer mm	180 mm / 200 mm / 230 mm / 250 mm
Duljina ambalaže	230 mm / 300 mm
Visina ambalaže	230 mm / 305 mm
Bruto težina artikla	340 g / 453 g / 641 g / 717 g
Varijacija proizvoda	ELITE-CUT™ GS2S 180 10 25.4 / ELITE-CUT™ GS2S 200 10 25.4 / ELITE-CUT™ GS2S 230 10 25.4 / ELITE-CUT™ GS2S 250 10 25.4
Prikladno za	Keramičke pločice