



BAGI RENT D.O.O.
Istarska 10, 52212 Fažana

Porezni br.: HR 64744950569

Telefon: +385 52 521 324

E-mail: info@bagi.hr

WWW: www.bagi-rent.hr

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Rezna ploča ELITE CUT S25 - kutne brusilice

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 46,13 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 39,21 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 31,37 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Visokouzorkovana dijamantna rezna ploča ELITE CUT S25 za kutne brusilice

ELITE CUT S25 je profesionalna rezna ploča namijenjena preciznom rezanju teških materijala, razvijena za profesionalne korisnike i zahtjevne majstore. Ova zlatna serija Husqvarna reznih ploča kombinira inovativnu tehnologiju i vrhunske materijale za optimalne rezultate.

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S25: Profesionalna preciznost i izdržljivost

ELITE CUT S25 je revolucionarna rezna ploča dizajnirana za najzahtjevnije profesionalne projekte u građevinarstvu i obnovi. Ova napredna dijamantna ploča nudi izuzetnu sposobnost rezanja kroz najtvđe materijale s minimalnim naporom.

Napredne karakteristike

Ključne prednosti uključuju tipično segmentiranu strukturu koja omogućava iznimno brzo i precizno rezanje. Posebno je optimizirana za materijale poput betona, granita, mramora, bazalta i kvarca.

Tehnički detalji

Dostupna u tri veličine (115 mm, 125 mm i 230 mm), ploča je kompatibilna s kutnim brusilicama snage od 0,5 do 2,7 kW. Dizajnirana je za suho rezanje, bez potrebe za rashladnom tekućinom, što ju čini izuzetno praktičnom.

Sigurnost i pouzdanje

Certificirana prema EN13236 standardu, ELITE CUT S25 garantira maksimalnu sigurnost i pouzdanje. Minimalne vibracije i ergonomski dizajn osiguravaju ugodno i sigurno rukovanje tijekom dugotrajnih radova.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Raščlanjeni segmenti
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.2 mm / 2.3 mm / 2.5 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm / 322 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Širina ambalaže	160 mm / 170 mm / 300 mm
Duljina ambalaže	180 mm / 190 mm / 325 mm
Bruto težina artikla	183 g / 260 g / 864 g
Varijacija proizvoda	ELITE-CUT™ S25 115 12 22.2 / ELITE-CUT™ S25 125 12 22.2 / ELITE-CUT™ S25 230 12 22.2
Prikladno za	Mermer