

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Rezna ploča ELITE CUT S50 X-LOCK - kutne brusilice

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **80,00 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **68,00 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **54,40 €**
Po narudžbi 7-14 dana

Dijamantna Rezna Ploča ELITE CUT S50 X-LOCK za Kutne Brusilice

Dijamantna rezna ploča ELITE CUT S50 X-LOCK profesionalni je alat namijenjen brzom i preciznom rezanju različitih građevinskih materijala. Dizajnirana s X-LOCK sustavom pritezanja, omogućava brzu izmjenu alata bez dodatnih ključeva, šteteći vrijedno vrijeme na gradilištu.

Dijamantna Rezna Ploča ELITE CUT S50 X-LOCK za Kutne Brusilice

Inovativna dijamantna rezna ploča ELITE CUT S50 X-LOCK namijenjena je profesionalcima koji zahtijevaju visokokvalitetno rezanje različitih građevinskih materijala. Njen jedinstveni dizajn omogućava precizno i učinkovito rezanje uz minimalnu potrošnju energije.

Iznimne Performanse i Prilagodljivost

Kao Premium Golden kategorije alata, ELITE CUT S50 pruža profesionalnu kvalitetu rezanja. Promjera 125 mm, idealna je za precizno rezanje opeke, betona različitih čvrstoća, blokova, kaldrme i krovnih materijala. Učinkovito reže materijale s niskom do srednje armaturom, čineći je jednom od najuniverzalnijih reznih ploča na tržištu.

Napredne Tehničke Karakteristike

Ključne značajke uključuju segmentirani dizajn reznog dijela, širine 2,4 mm i visine 12 mm, optimiran za maksimalnu reznu moć. Dizajnirana za suho rezanje bez potrebe za dodatnim hlađenjem, kompatibilna s alatima snage od 0,5 do 2,7 kW. Niska masa od samo 253 g dodatno smanjuje umor korisnika tijekom rada.

Inovativne Prednosti

Jedinstvena geometrija segmenata smanjuje trenje s površinom, omogućavajući gladak i kontroliran početak rezanja. Posebno je pogodna za profesionalne građevince, obrtnike i zahtjevne majstore koji trebaju pouzdan alat za precizne i brze rezove.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Promjer stezne osi	X-Zaključavanje
Razina kapaciteta	Zlato
Uzorak rupe za pričvršćivanje	X-Zaključavanje
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	12 mm
Promjer mm	125 mm
Širina ambalaže	170 mm
Duljina ambalaže	190 mm
Bruto težina artikla	253 g
Varijacija proizvoda	ELITE-CUT™ S50 125
Prikladno za	12 X-Lock
	Opeka