

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Rezna ploča ELITE CUT S6 - kutne brusilice

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 32,62 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 28,89 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 23,11 €**

Dostava 1-3 dana

Husqvarna ELITE-CUT™ S6 rezna ploča za kutne brusilice

Profesionalna dijamantna rezna ploča ELITE-CUT™ S6 namijenjena je preciznom rezanju tvrdih materijala poput keramičkih pločica, porculana i drugih čvrstih pločica. Tankim, neprekidnim rezilom omogućava izuzetno precizne i visokokvalitetne rezove bez oštećenja rubova.

Ključne prednosti

- Tanko rezilo s neprekidnim rubom za izuzetno precizne rezove
- Posebna geometrija rezila sprečava oštećenje rubova
- Visoka brzina rezanja kod najtvrdijih materijala
- Dostupno u dvije veličine: 115 mm i 125 mm s promjerom prihvata 22,23 mm
- Visina segmenta 10 mm i širina 1,4 mm za optimalno rezanje

Profesionalna dijamantna rezna ploča za precizne rezove

Husqvarna ELITE-CUT™ S6 rezna ploča vrhunski je alat dizajniran za profesionalce i zahtjevne majstore koji trebaju iznimno čiste i precizne rezove kod keramičkih i sličnih materijala.

Karakteristike i prednosti

Ova rezna ploča odlikuje se izuzetnom geometrijom rezila koja omogućava minimalno odlamanje materijala tijekom rezanja. Tanki, neprekidni rub garantira oštre i čiste rezove čak i kod najtvrdijih keramičkih pločica.

Tehnički detalji

Kompatibilna s kutnim brusilicama snage od 0,5 kW do 2,7 kW, ELITE-CUT™ S6 pruža stabilnost i konzistentnost tijekom rada. Dostupna u dijametrima od 115 mm i 125 mm, s prihvatom od 22,23 mm.

Sigurnost i kvaliteta

Izrađena prema europskim sigurnosnim standardima EN13236 i ISO 9001, ova rezna ploča jamči maksimalnu sigurnost i pouzdanost pri radu. Minimalne vibracije dodatno povećavaju udobnost i preciznost.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Neprekidno
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	1.4 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Širina ambalaže	7 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm
Bruto težina artikla	140 g / 160 g
Duljina ambalaže	160 mm / 175 mm
Visina ambalaže	160 mm / 170 mm
	ELITE-CUT™ S6 115 10
Varijacija proizvoda	22.2 / ELITE-CUT™ S6 125
	10 22.2
Prikladno za	Keramičke pločice