

Datum: 04.09.2025



Rezna ploča VARI CUT S25 - kutne brusilice

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **100,00 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **85,00 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **68,00 €**
Po narudžbi 7-14 dana

Profesionalna dijamantna rezna ploča VARI-CUT™ S25 za kutne brusilice

Visokokvalitetna dijamantna rezna ploča VARI-CUT™ S25 promjera 230 mm namijenjena profesionalcima za precizno rezanje tvrdih materijala poput kamena i betona. Inovativni dizajn segmentiranih oštrica omogućava optimalnu brzinu i kvalitetu rezanja.

Profesionalna dijamantna rezna ploča VARI-CUT™ S25

Husqvarnina dijamantna rezna ploča VARI-CUT™ S25 s promjerom od 230 mm dizajnirana je za profesionalne korisnike koji zahtijevaju visoku učinkovitost rezanja najtvrdih materijala. Njen inovativni dizajn segmentiranih oštrica osigurava iznimnu ravnotežu između brzine rezanja i kvalitete završne obrade.

Optimalne performanse za teške materijale

Ploča je posebno razvijena za obradu:

- Tvrdog betona
- Granita i mramora
- Bazalta
- Kvarca i drugih tvrdih materijala

Jedinstvena kombinacija materijala osigurava visoku brzinu rezanja čak i u najtežim uvjetima, gdje turbo segmentirane oštrice omogućavaju izuzetnu kvalitetu reza. Debljina segmenta od 2,5 mm i visina od 10 mm jamče dugotrajnost alata.

Tehničke prednosti

Ploča je optimizirana za kutne brusilice snage od 0,5 kW do 2,7 kW, sa standardnim priključkom promjera 22,23 mm koji omogućava jednostavnu montažu. Dizajnirana je za suho rezanje, pružajući veću fleksibilnost na različitim lokacijama.

Sigurnost i pouzdanost

Kao i svi Husqvarnini proizvodi, VARI-CUT™ S25 izrađen je prema strogim sigurnosnim standardima EN13236. Husqvarna, kao vodeći član Organizacije za sigurnost abraziva (OSA), jamči besprijekoran i siguran rad. Proizvodnja prema ISO 9001 standardu, koristeći najbolje materijale i metode, osigurava stabilno i konzistentno djelovanje rezne ploče čak i u najzahtjevnijim uvjetima.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštrice	Raščlanjeni segmenti
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.5 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	230 mm
Širina ambalaže	300 mm
Duljina ambalaže	325 mm
Bruto težina artikla	869 g
Varijacija proizvoda	VARI-CUT™ S25 230 10
Prikladno za	22.2 Mermer