

Datum: 05.12.2025



(slika je simbolična)

Rezna ploča VARI CUT S50 - kutne brusilice

Kategorija: [Diamantne rezne ploče za kutne brusilice](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 36,63 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 31,13 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 24,90 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Rezna ploča VARI-CUT™ S50 - Vrhunski odabir za kutne brusilice

Husqvarnina segmentirana dijamantna rezna ploča VARI-CUT™ S50 namijenjena je profesionalcima koji zahtijevaju pouzdano oruđe za različite građevinske materijale. Dostupna u više veličina promjera (115, 125, 150, 180 i 230 mm), osigurava maksimalnu fleksibilnost za različite kutne brusilice.

Ključne prednosti

- **Visoka brzina rezanja** - Specijalni dizajn lista omogućava iznimnu brzinu kod rada s tvrdim materijalima
- **Udobnost rada** - Posebno oblikovani segmenti smanjuju vibracije
- **Odlično razmerje učinkovitosti** - Jamči visoku isplativost
- **Sigurnost** - Izrađena prema EN13236 standardu

Rezna ploča VARI-CUT™ S50 -

Profesionalno oruđe za precizno rezanje

Ova dijamantna rezna ploča predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalne izvođače i zahtjevnije majstore koji trebaju pouzdano oruđe za različite građevinske materijale.

Dizajn i karakteristike

VARI-CUT™ S50 odlikuje napredna segmentirana konfiguracija koja omogućava učinkovito uklanjanje prašine i sprečava pregrijavanje tijekom rada. Specijalno dizajnirani segmenti širine 2,4-2,6 mm i visine 10 mm osiguravaju dugotrajnost i preciznost rezanja.

Tehnički detalji

Ploča je optimizirana za suho rezanje, s univerzalnim promjerom prihvata od 22,23 mm koji omogućava jednostavnu montažu na većinu kutnih brusilica. Radni raspon snage od 0,5 kW do 2,7 kW čini ju idealnom za različite vrste radova.

Namjena

Višenamjenski alat pogodan za rezanje: opeke, blokova, betona, armirano-betonskih elemenata i drugih građevinskih materijala. Srebrna razina performansi jamči visoku pouzdanost i učinkovitost u svakodnevnim zadacima.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Suho
Konfiguracija oštice	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Srebrna
Raspon snage, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.6 mm
Raspon snage, maks kW	2.7 kW
Visina ambalaže	10 mm / 300 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	22.23 mm
Promjer mm	115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm / 230 mm
Širina ambalaže	160 mm / 170 mm / 225 mm / 300 mm
Duljina ambalaže	180 mm / 190 mm / 250 mm / 325 mm
Bruto težina artikla	183 g / 240 g / 358 g / 508 g / 881 g
Varijacija proizvoda	VARI-CUT™ S50 115 10 22.2 / VARI-CUT™ S50 125 10 22.2 / VARI-CUT™ S50 150 10 22.2 / VARI-CUT™ S50 180 10 22.2 / VARI-CUT™ S50 230 10 22.2
Prikladno za	Opeka