

Datum: 05.12.2025



Rezne ploče ELITE CUT GS2 - stolne pile

(slika je simbolična)

Kategorija: [Dijamantne rezne ploče za stolne pile](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 201,25 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 161,00 €**

Dostava 1-3 dana

Rezne ploče ELITE-CUT™ GS2S -

Profesionalni odabir za rezanje keramike

ELITE-CUT™ GS2S rezne ploče vrhunskog su dijamantnog kvaliteta za precizno i učinkovito rezanje keramičkih pločica, porculana i tvrdih ploča pomoću stolnih pila. Dostupne u dimenzijama 300 mm i 350 mm s mogućnošću mokrog rezanja i promjerom osovine 25,4 mm.

ELITE-CUT™ GS2S Rezne ploče -

Profesionalna preciznost

Ove dijamantne rezne ploče predstavljaju zlatni standard u kategoriji alata za keramičke materijale. Posebno dizajnirane za profesionalnu upotrebu, nude niz naprednih karakteristika koje ih čine idealnim izborom za zahtjevnije projekte.

Ključne značajke

Napredna tehnologija proizvodnje omogućava izuzetnu preciznost i trajnost. Kontinuirano dijamantno rezilo osigurava glatke i čiste rezove bez oštećenja rubova. Optimizirane za rad s različitim vrstama keramičkih materijala, uključujući standardne keramičke pločice, porculan i tvrde ploče.

Tehnički detalji

Dizajnirane s pažljivo odabranom debljinom segmenta između 2 i 2,2 mm, ove ploče nude stabilnost i preciznost. Raspon snage od 1,1 kW do 3 kW čini ih prikladnima za širok spektar profesionalnih primjena. Tehnologija mokrog rezanja osigurava optimalno hlađenje tijekom rada.

Prednosti

Uravnotežena konstrukcija smanjuje vibracije, poboljšava kvalitetu reza i produžava vijek trajanja opreme. Lagane za rukovanje, s težinom između 1,290 g i 1,971 g ovisno o odabranom promjeru. ELITE-CUT™ GS2S garantira profesionalne rezultate u svakom projektu obrade keramičkih materijala.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro
Konfiguracija oštrice	Neprekidno
OEEO klasificirano	Ne
Razina kapaciteta	Zlato
Bruto težina artikla	1,290 g / 1,971 g
Raspon snage, min kW	1.1 kW
Širina segmenta mm	2 mm / 2.2 mm
Raspon snage, maks kW	3 kW
Visina ambalaže	10 mm / 904 mm
Visina segmenta mm	10 mm
Promjer stezne osi	25.4 mm
Promjer mm	300 mm / 350 mm
Širina ambalaže	15 mm / 350 mm
Duljina ambalaže	397 mm / 400 mm
	ELITE-CUT™ GS2S 300 10
Varijacija proizvoda	25.4 / ELITE-CUT™ GS2S
	350 10 25.4
Prikladno za	Keramičke pločice