

Datum: 05.12.2025



Stalak za bušenje DS 250

(slika je simbolična)

Kategorija: [Stalci za krunsko bušenje](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.463,69 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.170,95 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **936,76 €**

Dostava 1-3 dana

Vrhunski stalak za bušenje DS 250 za precizne radove

DS 250 je srednje velik, ali iznimno prilagodljiv stalak za bušenje, dizajniran za profesionalnu upotrebu u različitim građevinskim projektima. Lagana aluminijska konstrukcija omogućava jednostavno prenošenje, dok robusni dizajn osigurava stabilnost tijekom bušenja.

Svestrano bušenje za različite namjene

Stalak DS 250 omogućava bušenje rupa promjera do 250 mm, čineći ga idealnim za instalacije grijanja, vodovoda i ventilacijskih sustava. S nagibnim stupom koji se prilagođava u rasponu 0-60°, možete izvoditi:

- Ravno i precizno bušenje uz pomoć vodećih valjaka
- Kutno bušenje pod različitim kutovima bez ograničenja
- Vertikalno bušenje gore i dolje
- Horizontalno bušenje za širok raspon primjena
- Bušenje s prekidima za izradu većih otvora

Vrhunski stalak za bušenje DS 250 za precizne radove

DS 250 je srednje velik, ali iznimno prilagodljiv stalak za bušenje, dizajniran za profesionalnu upotrebu u različitim građevinskim projektima. Lagana aluminijska konstrukcija omogućava jednostavno prenošenje, dok robusni dizajn osigurava stabilnost tijekom bušenja.

Svestrano bušenje za različite namjene

Stalak DS 250 omogućava bušenje rupa promjera do 250 mm, čineći ga idealnim za instalacije grijanja, vodovoda i ventilacijskih sustava. S nagibnim stupom koji se prilagođava u rasponu 0-60°, možete izvoditi različite vrste bušenja.

Tehničke prednosti za učinkovit rad

DS 250 se ističe posmičnom duljinom od 685 mm i maksimalnom duljinom svrdla 584/700 mm (ovisno o bušnom motoru). Klizač s jednostrukim i dvostrukim prijenosnim omjerom osigurava optimalnu brzinu pokretanja i učinkovito bušenje. Cijeli stalak teži samo 16 kg, što omogućava jednostavan prijevoz, posebno zahvaljujući ugrađenim transportnim kotačima.

Dizajn prilagođen korisniku

Kombinirana osnovna ploča od aluminijske s integriranom vakuumskom podlogom omogućava brzu montažu bez oštećenja okolnih površina. Sustav za brzo pričvršćivanje bušnog motora brine se za minimalno vrijeme pripreme i maksimalnu produktivnost. Dimenzijama 409 mm x 266 mm x 1045 mm, stalak je kompaktan, ali dovoljno robusan za zahtjevnije radove bušenja.

DS 250 je nezamjenjiv alat za instalatere, vodoinstalateri i druge stručnjake koji zahtijevaju pouzdan i precizan stalak za bušenje u različitim materijalima i položajima.

Specifikacije

Postavljanje stupa	Nagibno
OEEO klasificirano	Ne
Visina veličine proizvoda	1,045 mm
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	16 kg
Širina veličine proizvoda	266 mm
Duljina veličine proizvoda	409 mm
Najveća duljina svrdla s preporučenim bušnim motorom	584/700 mm
Varijacija proizvoda	DRILL STAND DS
Promjer bušenja	250 EU+RoW
Duljina pomaka	250 mm
Raspon kuta nagiba stalka	685 mm
	0-60°