

Datum: 19.10.2025



Vibro ploča Husqvarna LF 50 L za kamenje

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vibro ploče](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.130,52 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.491,36 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **1.193,09 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna LF 50 L - Profesionalno zbijanje tla. Lagana i učinkovita vibro ploča za profesionalnu ugradnju tankih do srednjih slojeva tla. Optimalna širina ploče 320 mm, snaga 2,4 kW, Honda GX120 motor, idealna za male i srednje građevinske projekte.

Vibro ploča Husqvarna LF 50 L - Profesionalno rješenje za zbijanje tla

Husqvarna LF 50 L je lagana i izuzetno učinkovita vibro ploča dizajnirana za profesionalno zbijanje tankih do srednjih slojeva zrnastih tla. Njena jedinstvena geometry ploče i optimalna brzina omogućavaju brzo i jednostavno zbijanje, znatno povećavajući produktivnost na gradilištu.

Vrhunska ergonomija za dugotrajni rad

Jedna od najvažnijih prednosti ove vibro ploče je patentirani ručaj s niskim vibracijama koji smanjuje razine vibracija ispod 2 m/s². Ovo vam omogućava neprekidan rad kroz više sati bez umora ili prelaženja zakonski propisanih graničnih vrijednosti vibracija.

Jednostavno upravljanje i transport

LF 50 L opremljen je promišljenim elementima za jednostavnu upotrebu:

- Dizano oko za brzo utovarivanje
- Potpuno sklopivi ručaj koji štedi prostor tijekom transporta i pohrane
- Opcijski set kotača za jednostavno premještanje po gradilištu

Zaštita popločenja i profesionalni rezultati

ZaSpecifične zadatke dostupan je dodatni komplet za popločenje koji se jednostavno montira i učinkovito štiti popločenje od ogrebotina i pucanja. Idealan za projekte uređenja okoliša gdje je estetski izgled završnog proizvoda jednako važan kao i strukturna čvrstoća.

Tehničke sposobnosti za profesionalnu upotrebu

S moćnim Hondinim motorom GX120 snage 2,4 kW, frekvencijom 95 Hz i centrifugalnom silom 8,4 kN, LF 50 L osigurava učinkovito zbijanje brzinom 23 m/min. Širina ploče od 320 mm omogućava precizno djelovanje čak i na manjim površinama, dok operativna masa od 53,9 kg osigurava optimalan balans između sile zbijanja i upravljanja

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Zemlja
Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Benzin
Vibracije desna/stražnja ručka	1,5 m/s ²
Vibracije lijevi/prednji ručaj	7,8 m/s ²
Bruto težina artikla	66,500 g
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	85 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	102 dB(A)
Širina veličine proizvoda	320 mm
Duljina ambalaže	620 mm
Duljina veličine proizvoda	680 mm
Visina ambalaže	840 mm
Širina ambalaže	850 mm
Visina veličine proizvoda	965 mm
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	976 g/kWh
Varijacija proizvoda	FORWARD PLATE LF 50 L 320 mm Honda GX120
Radna masa	53.9 kg
Centrifugalna sila	8,4 kN
Širina ploče	320 mm
Snaga motora	2.4 kW
Brzina	23 m/min
Frekvencija	95 Hz
Tip motora	Benzin
Način paljenja	Povratni pokretač
Model motora	GX120

vosti.

Husqvarna LF 50 L idealan je odabir za male do srednje velike građevinske projekte, popravke cesta, uređenje dvorišta, popločenja i pješačkih staza gdje je potrebno kvalitetno zbijanje tla za trajnu i stabilnu podlogu.
