

Datum: 05.12.2025



Vibro ploča Husqvarna LF 60 LAT

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vibro ploče](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **2.785,87 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.950,11 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **1.560,09 €****Dostava 1-3 dana**

Vibro ploča Husqvarna LF 60 LAT - Profesionalno rješenje za kompaktiranje asfalta i zemlje

Husqvarna LF 60 LAT je visoko učinkovita vibro ploča dizajnirana za zahtjevne zadatke kompaktiranja asfalta i zemlje. S širinom ploče od 350 mm, ova snažna sprava osigurava precizno i efikasno djelovanje na manjim i srednje velikim površinama.

Vibro ploča Husqvarna LF 60 LAT - Profesionalno rješenje za kompaktiranje asfalta i zemlje

Husqvarna LF 60 LAT je napredna vibro ploča koja se koristi za zahtjevne zadatke kompaktiranja asfalta i zemlje. Ova visoko učinkovita naprava s širinom ploče od 350 mm jamči precizno i efikasno djelovanje, idealna za rad na manjim do srednje velikim površinama.

Tehnološke prednosti za profesionalnu upotrebu

Opremljena pouzdanim benzin motorm Honda GXR120 snage 2,3 kW, ova vibro ploča pruža impresivnu centrifugalnu silu od 10 kN. Brzina od 24 m/min omogućava brzo i efikasno kompaktiranje, dok radna težina od 67 kg osigurava optimalnu ravnotežu između snage i upravljivosti.

Ergonomija i udobnost pri radu

- Patentirana ručka s niskim vibracijama (ispod 2 m/s²) omogućava duže neprekidno rad bez umora
- Potpuno sklopiva ručka za jednostavno skladištenje i transport
- Integrirana transportna kola za lako premještanje između lokacija

Napredni sustav za upravljanje vodom

Vibro ploča LF 60 LAT opremljena je promišljenim sustavom zalijevanja koji sprječava lijepljenje ploče na vrući asfalt. Veliki vodeni rezervoar otporan na koroziju, u kombinaciji s pametnim sustavom distribucije vode, omogućava dulje radno vrijeme s minimalnim prekidima za punjenje. Protok vode lako se prilagođava specifičnim potrebama projekta.

Posebna dizajn za rad s asfaltom

Donja ploča je posebno optimizirana za rad s asfaltom, što sprječava zapinjanje na vrućim površinama i ne ostavlja tragove tijekom obrade. To osigurava vrhunsku kvalitetu završne površine bez nepravilnosti.

Uz razinu zvučnog tlaka od 88 dB(A) na uhu operatera

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt i zemlja
Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Bruto težina artikla	79,000 g
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	88 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	102 dB(A)
Širina veličine proizvoda	350 mm
Duljina ambalaže	620 mm
Visina ambalaže	840 mm
Širina ambalaže	850 mm
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	976 g/kWh
Varijacija proizvoda	FORWARD PLATE LF 60 LAT 350 mm Honda GXR120
Radna masa	67 kg
Centrifugalna sila	10 kN
Širina ploče	350 mm
Snaga motora	2.3 kw
Brzina	24 m/min
Tip motora	Benzin
Način paljenja	Povratni pokretač
Model motora	4-taktni zračno hlajeni

i zajamčenu razinu zvučne snage od 102 dB(A), nudi relativno tiho djelovanje za ovu vrstu opreme. Kompaktne dimenzije omogućavaju lako skladištenje i transport, što je idealno za profesionalne izvođače koji cijene efikasnost i pouzdanost.
