

Datum: 04.09.2025



(slika je simbolična)

Vibro ploča Husqvarna LF 75 LAT za kamenje/asfalt

Kategorija: [Vibro ploče](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odabranoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 3.242,36 €**

Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.269,65 €**

Ukupna cijena bez PDV-a: **od 1.815,72 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Vibro ploča Husqvarna LF 75 LAT - profesionalno rješenje za kompaktiranje asfalta i zemlje. Idealna za profesionalne izvođače radova na pristupnim cestama, parkinzima i drugim površinama. Robusna naprava s ergonomskom ručkom, učinkovitim sustavom distribucije vode i transportnim kotačima za jednostavno premještanje.

Vibro ploča Husqvarna LF 75 LAT - Profesionalno rješenje za kompaktiranje

Husqvarna LF 75 LAT visokouzletna je vibracijska ploča, posebno dizajnirana za učinkovito zbijanje asfalta i zemlje. Ova robusna naprava idealan je odabir za profesionalne izvođače koji obavljaju radove održavanja, popravke i manje građevinske projekte na pristupnim cestama, parkinzima i drugim površinama.

Prednosti za maksimalnu produktivnost

Ključne značajke uključuju patentirani ergonomski ručaj s izuzetno niskim vibracijama, učinkovit sustav distribucije vode i velike, korozijski otporne vodene spremnike. Transportna kotača olakšavaju premještanje između radnih mjesta, dok se sklopivi ručaj može jednostavno složiti za transport i pohranu.

Optimizirana za rad s asfaltom

Donja ploča posebno je oblikovana za rad s asfaltom, osiguravajući da se ne zaglavi na vrućim površinama i ne ostavlja tragove tijekom rada. Ova funkcija ključna je za postizanje savršene završne površine kod asfaltnih radova.

Tehničke prednosti

Ovisno o odabranoj verziji (širina ploče 420 mm ili 500 mm), LF 75 LAT pruža centrifugalnu silu od 15 kN i brzinu između 23-27 m/min. Pokreće je pouzdan Honda GX160 benzinski motor snage 3,6 kW, koji osigurava optimalno djelovanje čak i u zahtjevnim uvjetima.

S operativnom masom između 95-97 kg i kompaktnim dizajnom, LF 75 LAT dovoljno je snažna za učinkovito kompaktiranje, ali istovremeno jednostavna za upravljanje i manevriranje. Uređaj je dizajniran s ciljem dugotrajne izdržljivosti i jednostavnog održavanja, čime se osigurava pouzdani rad tijekom cijelog vijeka trajanja.

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt i zemlja
Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Duljina veličine proizvoda	1,037 mm
Vibracije desna/stražnja ručka	1,2 m/s ²
Visina veličine proizvoda	1,114 mm
Vibracije lijevi/prednji ručaj	6 m/s ²
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	91 dB(A) / 93 dB(A)
Bruto težina artikla	100,000 g / 95,000 g
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	105 dB(A)
Širina veličine proizvoda	420 mm / 500 mm
Širina ambalaže	610 mm / 850 mm
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Duljina ambalaže	620 mm / 850 mm
Visina ambalaže	840 mm / 850 mm
Varijacija proizvoda	FORWARD PLATE LF 75 LAT 420mm Honda / FORWARD PLATE LF 75 LAT 500mm Honda
Radna masa	95 kg / 97 kg
Centrifugalna sila	15 kN
Širina ploče	420 mm / 500 mm
Snaga motora	3.6 kw
Brzina	23 m/min / 27 m/min
Tip motora	Benzin
Način paljenja	Povratni pokretač
Model motora	GX160