

Datum: 05.12.2025



Vibro ploča Husqvarna LF 80 L za kamenje

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vibro ploče](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.760,86 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.932,60 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **1.546,08 €**

Dostava 1-3 dana

Profesionalna Vibro Ploča Husqvarna LF 80 L je snažna i učinkovita vibro ploča za kompaktiranje tankih do srednjih slojeva tla. Opremljena Honda GX160 motorom, pruža visoku produktivnost uz jednostavno rukovanje. Idealna za građevinske projekte s kompaktnim dimenzijama 1.037 x 420 x 1.114 mm i težinom od 84 kg.

Profesionalna Vibro Ploča Husqvarna LF 80 L

Husqvarna LF 80 L je snažna i precizna vibro ploča dizajnirana za brzo i učinkovito kompaktiranje tankih do srednjih slojeva tla. Njena jedinstvena geometrija ploče i optimizirana brzina omogućavaju visoku produktivnost uz zadržavanje jednostavnosti upravljanja.

Izuzetna Učinkovitost uz Minimalan Napor

Patentirani ručaj s niskim vibracijama ključna je prednost ovog kompaktnog stroja. Razina vibracija ispod 2 m/s² osigurava da možete raditi satima bez umora. Pogonjen pouzdanim benzinskim motorom Honda GX160 snage 3,6 kW, postiže kompaktnu brzinu do 33 m/min i impresivnu centrifugalnu silu od 19 kN.

Promišljen Dizajn za Jednostavno Upravljanje

LF 80 L dizajnirana je s naglaskom na praktičnosti i mobilnosti. Opremljena je dizajnom koji omogućava jednostavan transport i spremanje. Dodatni komplet kotača olakšava kretanje na gradilištu. Operativna masa od 84 kg i kompaktne dimenzije čine je idealnom za rad u manjim prostorima.

Višenamjensko Korištenje

Ploča širine 420 mm pruža optimalnu pokrivenost površine. Dodatna oprema uključuje komplet za popločavanje koji štiti kamene ploče od ogrebotina. Opcijski spremnik vode omogućava duži rad uz manje prekidu. Posebno je učinkovita za kompaktiranje tla.

Vibro ploča Husqvarna LF 80 L kombinira snagu i učinkovitost s dizajnom koji je prilagođen korisniku. Robusna konstrukcija garantira dugotrajnost čak i u zahtjevnim uvjetima rada, dok niske vibracije i ergonomsko rješenje osiguravaju udobnost tijekom svakodnevnog rada.

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Zemlja
Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Benzin
Duljina veličine proizvoda	1,037 mm
Vibracije desna/stražnja ručka	1,2 m/s ²
Visina veličine proizvoda	1,114 mm
Vibracije lijevi/prednji ručaj	6,7 m/s ²
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	91 dB(A)
Bruto težina artikla	93,000 g
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	105 dB(A)
Širina veličine proizvoda	420 mm
Duljina ambalaže	620 mm
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Visina ambalaže	840 mm
Širina ambalaže	850 mm
	FORWARD PLATE
Varijacija proizvoda	LF 80 L 420 mm Honda
Radna masa	84 kg
Centrifugalna sila	19 kN
Širina ploče	420 mm
Snaga motora	3.6 kw
Brzina	33 m/min
Tip motora	Benzin
Način paljenja	Povratni pokretač
Model motora	GX160