

Datum: 19.10.2025



Vibro ploča Husqvarna LFV 60

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vibro ploče](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.228,70 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.560,09 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **1.248,07 €**

Po narudžbi 7-14 dana

Husqvarna LFV 60 - Visokosačinkovita vibracijska ploča za profesionalnu upotrebu. Kompaktna ploča širine 350 mm i mase 64 kg za brzo i učinkovito zbijanje zemlje. Opremljena Honda GX120 motorom snage 2.4 kW, idealna za profesionalne građevinske projekte.

Husqvarna LFV 60 - Visokosačinkovita vibracijska ploča za profesionalnu upotrebu

Vibracijska ploča Husqvarna LFV 60 optimalno je rješenje za brzo i učinkovito zbijanje tankih do srednjih slojeva zrnatog tla. Sa širinom ploče od 350 mm i operativnom masom od 64 kg, pruža idealan balans snage i agilnosti za različite građevinske projekte.

Visoka performansa za zahtjevne projekte

LFV 60 pokreće pouzdani benzinski motor Honda GX120 snage 2.4 kW, koji omogućava brzinu kretanja do 22 m/min i centrifugalnu silu od 10,4 kN. Visoka frekvencija od 95 Hz osigurava učinkovito zbijanje različitih materijala, značajno povećavajući produktivnost na gradilištu.

Izdržljiv dizajn za dugotrajni rad

Robusna konstrukcija jamči maksimalnu izdržljivost na zahtjevnim terenima. Minimalno održavanje snižava troškove vlasništva, a jednostavna je za upotrebu zahvaljujući pouzdanom povratnom paljenju.

Višenamjensko korištenje

Vibracijska ploča LFV 60 dizajnirana je primarno za zbijanje gume za opločnik, ali njena svestrana primjena omogućava širok spektar upotrebe. S opcionalnim vodenim spremnikom, pogodna je i za asfaltne aplikacije, dok dodatni komplet za opločnik učinkovito štiti tlakove od oštećenja tijekom zbijanja.

Ergonomija i sigurnost

Unatoč snazi, LFV 60 zadržava nisku razinu vibracija (6 m/s² na ručkama), što omogućava duži rad uz manje umora. Sa razinom zvučnog tlaka od 87 dB(A) kod upravljača i zajamčenom razinom zvučne snage od 100 dB(A), nudi relativno povoljno radno okruženje za ovu vrstu alata. Husqvarna LFV 60 dobitnik je prestižne Red Dot nagrade, potvrđujući izvrstan dizajn i funkcionalnost. Predstavlja savršenu kombinaciju snage,

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Zemlja
Trgovačka marka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Benzin
Vibracije desna/stražnja ručka	6 m/s ²
Vibracije lijevi/prednji ručaj	6 m/s ²
Bruto težina artikla	78,000 g
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	87 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	100 dB(A)
Širina veličine proizvoda	350 mm
Duljina ambalaže	620 mm
Visina ambalaže	840 mm
Širina ambalaže	850 mm
Visina veličine proizvoda	961 mm
Ispušne emisije (CO ₂ EU V)	976 g/kWh
Duljina veličine proizvoda	992 mm
Varijacija proizvoda	FORWARD PLATE LFV 60 350 mm Honda GX120
Radna masa	64 kg
Centrifugalna sila	10,4 kN
Širina ploče	350 mm
Snaga motora	2.4 kW
Brzina	22 m/min
Frekvencija	95 Hz
Tip motora	Benzin
Način paljenja	Povratni pokretač
Model motora	GX120

izdržljivosti i učinkovitosti za profesionalne korisnike i zahtjevne majstore koji žele brzo i kvalitetno obaviti posao zbijanja.
